

HET ONDERHOUD VAN UW NATUURSTEENVLOER

REINIGEN



Voor het reinigen van uw bevoering gebruikt u de **HMK® R155 'Grondreiniger-zuurvrij'**. U mengt dit product met water met een verhouding van 1/10. Breng het product aan en laat het 10 minuten inwerken. Houd er rekening mee dat **het product niet mag opdrogen** op de steen. Wanneer u merkt dat bepaalde plaatsen droog komen te staan, giet dan nog wat bij op deze plaatsen zodat het niet kan opdrogen. Na 10 minuten schrobt u uw vloer zodat het vuil goed loskomt van de steen. Daarna spoelt u uw vloer af met zuiver water.

Blijven er nog plekken over van olie of vet dan gebruikt u de **HMK® R152 'Olie- en Wasverwijderaar- pasta'**. Deze pasta wordt dik aangebracht op de plek en werkt tot 2cm diep in de steen. Nadat de werktijd van het product verlopen is kan dit simpel verwijderd worden met een borstel of stofzuiger.

BESCHERMEN



Voor het beschermen van uw bevoering gebruikt u de **HMK® S234 'Vlekstop - Top-Effect'** of **HMK® S232 'Vlekstop-zonder oplosmiddelen'** op waterbasis. Het is belangrijk om **na de reiniging uw vloer 24 uren te laten drogen** zodat de steen ook vanbinnen droog is. Daarna brengt u de **HMK® S234/S232** voldoende aan. Houd de steen 10 à 20 min. nat. Daarna moet het overtollige product die niet in de steen is gedrongen verwijderd worden met behulp van een droge doek. Na 8 uur herhaal je deze behandeling met **HMK® S234**. Nu is het van groot belang dat uw vloer niet in contact komt met water voor de komende 2 dagen.

Bemerking: Dit product maakt de bevoering onderhoudsvriendelijker. De vloer wordt meer water, vuil, olie en vet afstotend. Het is echter niet omdat de bevoering behandeld is met vlekstop dat deze volledig vlekwerend wordt.

ONDERHOUDEN



Dit is onder te verdelen in droog en nat reinigen. Droog reinigen bestaat uit het verwijderen van bijv. los vuil, zand en stof door middel van vegen, wassen en of stofzuigen. Om vuil van buiten zo veel mogelijk tegen te gaan is een goede deurmat voor de consument en voor publiek toegankelijke ruimtes een schoonloop zone van minimaal 2 meter, voor men de vloeren betreedt, aan te bevelen.

Algemeen gesproken is het nat schoonhouden van tegelvloeren oplossen van vuil en afvoeren met water. Voor het onderhoud van uw vloer gebruikt u onze **HMK® P324 'Edelzeep - vloerzeep'** wekelijks. Een half koffiekopje op 10 liter warm water is de ideale verhouding. Na het aanbrengen van de zeep mag deze niet verwijderd worden. Laat de zeep in de steen opdrogen. **Na het dweilen mag u uw vloer niet naspoeien of aftrekken.**



Behandel uw vloer ook maandelijks met onze **HMK® P323 'Slijtvaste zijdeglans** voor stenen vloeren'. Dit met een verhouding van +/- 1/20 in water. Deze moet u laten opdrogen (niet van de vloer aftrekken) en dus niet verwijderen of naspoelen.

(vb.: voor +/- 30 à 50 m² vloer heb je +/- 20 cl product op +/- 2 l water nodig.)

GEPOLIJSTE BEVLOERING – ONDERHOUDEN



Voor het onderhouden van een gepolijste steen gebruikt u de **HMK® P324 'Edelzeep - vloerzeep'** voor het wekelijks onderhoud. Een half koffiekopje op 10 liter warm water is een ideale verhouding. Na het aanbrengen van de zeep mag deze niet verwijderd worden. Laat de zeep in de steen opdrogen. Voor het periodiek onderhoud gebruikt u onze **HMK® P319 'Marmor- en Granietpolish'** maandelijks. Vermeng dit product met warm water, verhouding 1/20.

ADVIES ONDERHOUD TEGELS

	Verwijderen cementsluier	Verwijderen bouwvuil	Beschermen	Wekelijks onderhoud	Periodiek onderhoud
Keramiëk	R183/159	R157/155	S243 Mits poreus	P311/315	R157/155
Natuursteen - ruw	R155	R155	S234/232	P324	P323
Natuursteen - verzoet	R155	R155	S234/232	P324	P323
Natuursteen - gepolijst	R155	R155	S234/232	P324	P319
Leisteen	R155	R155	S235/237	P324	P323
Blauwsteen	R155	R155	P333/336	P324	P323
Terra cotta	R165	R157	S234/232	P324	P323/326

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket op de verpakking aandachtig te lezen. Plaats ook altijd eerst een test!