

HET ONDERHOUD VAN UW KERAMISCHE VLOER

REINIGEN



Indien de fabrikant een coating aangebracht heeft, voor de bescherming van uw tegels, kunt u deze verwijderen met de **HMK® R157 'Intensieve-Tegeliniger'**. De **HMK® R157** is een speciaal reinigingsmiddel waarmee u olieachtige en vette lagen, resten van onderhoudsmiddelen en bouwvervuiling verwijdert. Het aanbrengen van de **HMK® R157** is afhankelijk van de vervuiling. Pas dus uw mengverhouding aan tussen 1:2 en 1:10 verdund met water. Goed schrobben bij het aanbrengen en net voor het verwijderen is van groot belang. Ongeveer 10 minuten laten inwerken.



HMK® R183 'Cementsluier-Ex voor zuurbestendig Natuursteen' is een reinigingsmiddel waarmee u lichte cementsluier verwijdert. Gebruik de **HMK® R183** verdund 1:2 tot 1:15 met water (afhankelijk van de vervuiling) Goed schrobben bij het aanbrengen en net voor het afspoelen is zeer belangrijk. Gebruik hiervoor een schrobber, borstel of geschikte pad. 5 à 10 minuten laten inwerken.

ONDERHOUDEN



Dit is onder te verdelen in droog en nat reinigen. Droog reinigen bestaat uit het verwijderen van bijv. los vuil, zand en stof door middel van vegen, wassen en of stofzuigen. Om vuil van buiten zo veel mogelijk tegen te gaan is een goede deurmat voor de consument en de voor het publiek toegankelijke ruimtes met een schoonloop zone van minimaal 2 meter, voor men de vloeren betreedt, aan te bevelen. Algemeen gesproken is het nat schoonhouden van tegelvloeren oplossen van vuil en afvoeren met water. Voor een goed onderhoud van uw keramische vloer is er de **HMK® P311 'Kwarts-Composiet Onderhoudsreiniger'**. **HMK® P311** is een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het dagelijks gebruik. Het laat ook een prachtige glans na op uw vloer. Bij regelmatig gebruik wordt uw vloer beschermd tegen vlekken en is uw vloer ook makkelijker te reinigen.



1 à 2 maal per jaar reinigt u de vloer met **HMK® R157 'Intensieve- Tegeliniger'** of **HMK® R155 'Grondreiniger - zuurvrij'** om uw vloer goed gereinigd te houden. Bij tegels die zeer vlekgevoelig zijn en/of veel tegenlicht hebben, raden wij aan om in plaats van **HMK® P311** een scheutje **HMK® R155** of **HMK® R157** in het dweilwater te doen.

BELANGRIJK! Dit is slechts een beknopte samenvatting. Wij raden u ten zeerste aan ook het etiket op de verpakking aandachtig te lezen. Plaats ook altijd eerst een test!